

PROFI FERTŐTLENÍTÉS



Magasnyomású habosító-fertőtlenítő rendszer

HD 5/12 C Plus

Ipari hidegvizes magasnyomású mosó

Áramnem: (~V/Hz): 1/230/50

Vízszállítás (l/h): 500

Nyomás (bar/MPa): 120/12 Csatlakozási teljesítmény: (kW): 2,2

Max. ráfolyási hőmérséklet (C°): 60

Tartozékok: Easy Press pisztoly; 10m magasnyomású tömlő; 550 mm nemesacél szórószár; szennymaró fej



+ Habosító fúvóka
injektorral

Habosítófúvóka: habelőállítás, vegyszer-víz keverékbe történő levegőbekerülés révén.

Magasnyomású fúvóka
Csatlakozó standard
HD-fúvókákhoz

DUPLA SZÓRÓSZÁR, a nyomásnövekedés következtében az injektor automatikusan lekapcsol a HD gépeknél (átváltás magasnyomású habképzésre), VAGY HABOSÍTÓ FÚVÓKA

Adagolás
Fokozatmen-
tesen
állítható 0-5%

Egytömlős rendszer

HD vagy HDS gép

Tisztítószerfelszívás alacsony nyomáson – Injektor szükséges.
Tisztítószerfelszívás magasnyomáson – nincs szükség injektorra

HD-Injektor:
Vegyszerfelszívás magasnyomáson.
Magasnyomású tisztítószerfelszívású gépeknél nincs szükség injektorra.

Tisztítószer.
Alternatíva – géptípusnak megfelelő tisztítószerartály lehetséges.

Az új habosító-fertőtlenítő rendszer előnyei :

- Dupla szórószár nagynyomás és habosítás közti átkapcsolással
- Alacsonyabb tisztítószerfelhasználás – 50%-kal kevesebb tisztítószer ➢ Magas habminőség – 4-5%-os adagolás hosszan fennmaradó habot garantál
- Az Inno Foam habosító rendszerénél – időt takarít meg, mert nem kell átszerelni a fúvókákat.
- Nincs szükség kiegészítő tömlőre – csak a HD-tömlőre
- Mindkét rendszer alkalmas mobil és telepített ipari HD és HDS gépekhez

HD 9/20-4M Plus

Ipari hidegvizes magasnyomású mosó

Áramnem: (~V/Hz): 3/400/50

Vízszállítás (l/h): 450-890

Nyomás (bar/MPa): 40-185/4-18,5

Csatlakozási teljesítmény: (kW): 6,8

Max. ráfolyási hőmérséklet (C°): 60

Tartozékok: Easy Press pisztoly; 10m magasnyomású tömlő; 850 mm nemesacél szórószerű; szennymaró fej



HDS 10/20-4M

Ipari melegvizes magasnyomású mosó

Áramnem: (~V/Hz): 3/400/50

Vízszállítás (l/h): 500-1000

Nyomás (bar/MPa): 30-200/3-20

Csatlakozási teljesítmény: (kW): 7,8

Max. hőmérséklet (C°): 155/80

Tartozékok: Easy Press pisztoly; 10m longlife magasnyomású tömlő; 1050 mm nemesacél szórószerű; Power-fúvóka; szárazon futás elleni védelem

